DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

OBWIFI3GD_OLD20190117

"OBWIFI3GD" INTERFACE WIFI POUR ZONES ATEX 2 ET 22

Module WIFI pour la communication SANS FIL des données en zone ATEX 2 et 22, aux normes :
ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X pour gaz
ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X pour poudre.
Il peut être appliqué aux balances de table / au sol et aussi aux balances mobiles, comme les transpalettes peseurs et les pèse palettes.
Permet la connexion facile sans fil au système informatique de l'entreprise et d'envoyer des données à une très longue distance.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

Caractéristiques techniques

- Boîtier en ABS IP66.
- Dimensions (lxwxh) : 122 x 120 x 65 mm.
- Câble blindé de 3m fourni en standard, pour la connexion à un indicateur de poids.
- Alimentation directement par l’indicateur.

Caractéristiques de fonctionnement

- Portée:
  - En extérieur de 70 m
  - En intérieur de 30 m.

  Ces distances peuvent d'être sujettes à des variations plus ou moins grandes selon les structures du milieu.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Vitesse jusqu'à 11 Mbps avec "automatic fallback".
- Protocole et mode de fonction prévus par la norme IEEE 802.11b.
- Encryptage WEP inclus.
- Température de fonctionnement de -20°C à + 85°C.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.