

ETHD

"ETHD" INTERFACE ETHERNET POUR INDICATEURS



Cette interface permet une simple connexion en réseau de n'importe quelle balance ou système de pesage au système informatique en milieu industriel par connecteur RJ45. Les dimensions réduites, une bonne qualité du signal, elle supporte les protocoles de réseaux les plus utilisés, sont ses caractéristiques. Le montage et la connexion aux indicateurs par le câble série est facile. Ce module n'exclut pas la possibilité d'utiliser d'autres produits parmi la gamme de produits Dini Argeo, par exemple feu tricolore, Mémoire Alibi, imprimante solidaire ou externe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Connexion en réseau : par connecteur standard RJ45.
- Interface réseau : 10/100 Base-T.
- Protocoles supportés : TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Dimensions : hauteur = 50 mm. Largeur = 87 mm.
- Signalisations affichables : 2 témoins LED
LED verte : en connexion sur réseau 10/100Base-T.
LED jaune : présence d'activité sur le réseau.
- Protocole et mode de fonction prévus par la norme IEEE 802.11b, encryptage WEP inclus.
- Température de fonctionnement : -20°C +85°C.
- Alimentation: de 5 à 12Vdc.
- Consommation max : 350 mA.



Accessoire qui ne peut être commandé qu'avec un indicateur de poids.



En cas d'installation dans des systèmes existants, il est recommandé de consulter le manuel pour vérifier la compatibilité avec les appareils utilisés.

DETAIL 1



Programmation accessible via l'interface Web.

Il ne nécessite aucune autre application PC pour la configuration.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE