

DFWDXT

"DFWDXT" INDICATEUR INOX AFFICHEUR LED ROUGE DE 40 mm



Indicateur de poids équipé d'un grand afficheur lumineux à LED rouge de 40 mm (technologie SMD), très efficace, et visible sous tous les angles et à une grande distance même en pleine lumière solaire. Luminosité intense facilement réglable par le Set-Up. Il est conçu pour travailler dans les milieux industriels les plus difficiles. Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Grand afficheur lumineux à 6 chiffres LED de 40 mm, bien visible à partir de différentes prises de vue et à de grandes distances, avec une intensité lumineuse réglable.
- La technologie SMD garantie une grande efficacité et luminosité, même en pleine lumière solaire.
- Complet de 6 LED pour indication des fonctions actives.
- Boîtier en inox avec degré de protection IP68 contre pluie et poussière, facile à nettoyer et résistent dans des milieux difficiles et corrosifs.
- Idéal pour une utilisation sur banc ou paroi.
- Dimensions 264x174x115mm.
- Max. 10.000e ou multi échelon 3 x 3000e et 0,3 μ V/e en version homologuée CE-M pour un usage réglementé.
- Max. 1.000.000 divisions avec résolution interne jusqu'à 3.000.000 divisions.
- Jusqu'à 8 points de linéarisation avec DINITOOLS.
- Conversion A/D 24 bits sigma-delta, max 200 conv./sec., auto select.
- Étalonnage et paramétrage configurables par le clavier ou par PC (DINITOOLS).
- Alimentation 110-240 Vac ou 6 Vdc et batterie interne rechargeable de série.
- Connexion jusqu'à max. 8 capteurs avec résistance d'entrée 350 Ohms.

CERTIFICATIONS PRINCIPALES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

FONCTIONS

- DU CLAVIER:
Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF.
- FONCTIONS SELECTIONNABLES:
 - Affichage avec la haute résolution x 10.
 - Brut/Net ou conversion lb/kg.
 - Totalisation de poids.
 - Formulation.
 - Contrôle +/-.
 - Pesée en pourcentage.
 - Transmission approuvé du poids à PC/PLC ou stockage sur une carte MMC / un clef USB (avec option Mémoire Alibi ALMEM).
 - Comptage de pièces.
 - Hold
 - Contrôle points de consigne (avec option DFIO).

FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

- Télécommande à infrarouges avec 19 touches : zéro, tare / tare manuelle, active / désactive fonction, impression, arrêt.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches :
 - zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

LANGUES DISPONIBLES POUR L'IMPRESSION

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

* Le chinois et le grec nécessitent une programmation de l'imprimante/étiqueteuse (S1, uniquement au moment de la commande)

OPTION MASTER / RÉPÉTITEUR (code MSTSLV)

- Programme dédié à utiliser l'indicateur comme un répéteur de poids universel ou multi balance (MASTER) combinée à DFW/DGT/MCW.

MODES DE FONCTIONNEMENT :

- Répéteur multi balance (MASTER) :
fonction qui permet de répéter jusqu'à 32 balances indépendantes avec la possibilité de gérer leurs fonctions ou bien de visualiser et imprimer la somme des poids de toutes les balances.
- Répéteur UNIVERSEL de poids :
fonction qui permet de répéter le poids des balances, par la configuration de la chaîne d'entrée.
- Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

SECTION ENTREES/SORTIES

- Port RS232/C bidirectionnel configurable pour connexion vers imprimante/étiqueteuse ou imprimante intégrée.
- Port RS232/C ou bidirectionnel configurable pour PC, PLC, afficheur supplémentaire à distance ou module radio (en option RS485).
Connecteur RJ de série, pour connexion rapide.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE