DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DFWRXP

“DFWR” INDICATEUR DE POIDS MULTIFONCTION AVEC AFFICHEUR LED ROUGE



Indicateur de poids équipé d’un grand afficheur LED rouge à haute luminosité, très efficace, visible sous tous les angles et à une grande distance. Luminosité intense facilement réglable. De nombreux programmes et d’interfaces le rende approprié pour les milieux industriels et commercials les plus divers. Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Clavier étanche étendu à 17 touches.
- Grand afficheur LED rouge à 6 chiffres de 25 mm à haute luminosité, visible sous tous les angles et à grande distance avec l'intensité de la luminosité réglable.
- Signalitique des fonctions activées par 6 LED.
- Boîtier étanche en ABS IP65 facile d'entretien et résistant à l'humidité et à la corosion.
- Dimensions : 278x125x186 mm.
- Présentation de table, support mural orientable ou sur colonne en option.
- Imprimante thermique intégrée et horloge en temps réel de série dans la version DFWRP.
- Convertisseue A/D 24 bit, 4 canaux, max.200 conv./sec. autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.
- Max. 10.000e ou multi échelon 3x3000e @ 0,3 µV/e en version homologuée CE-M pour un usage réglementé.
- Max. 1.000.000 divisions et avec résolution interne jusqu'à 3.000.000 divisions.
- Calibration et paramètrage par le Set-Up de l'indicateur ou par PC avec DINITOOLS.
- Batterie interne rechargeable 12 Vdc (60 heures avec un capteur de 350 Ohm) avec bloc d'alimentation interne 110-240 Vac.
- Connexion jusqu'à max. 8 capteurs avec une résistance d'entée de 350 Ohm ou 16 capteurs avec une résistance d'entrée de 700 Ohm.

CERTIFICATIONS PRINCIPALES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76

SECTION ENTREES/SORTIES

- Port RS232/C bidirectionnel configurable vers une imprimante.
- Port RS232/C ou (en option) RS485 bidirectionnel configurable vers un PC/PLC avec connecteur RJ.

FONCTIONS

- DU CLAVIER:
  Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF, Archive de 30 tares, 2 ID numériques, verrouillage du clavier, répétition de la dernière impression faite.
- FONCTIONS SELECTIONNABLES:
  - Affichage avec la haute résolution x 10.
  - Brut/Net ou conversion lb/kg.
  - Totalisation de poids.
  - Formulation.
  - Contrôle +/-.
  - Pesée en pourcentage.
  - Transmission approuvé du poids à PC/PLC ou stockage sur une carte MMC / un clef USB (avec option Mémoire Alibi ALMEM).
  - Comptage de pièces.
  - Entrée/Sortie.
  - Hold et Pic.
  - Contrôle points de consigne (avec option DFIO).

Télécommande en radiofréquence 433MHz

- Télécommande à infrarouges avec 19 touches : zéro, tare / tare manuelle, active / désactive fonction, impression, arrêt.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches :
  - zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

OPTION MASTER / RÉPÉTITEUR (code MSTSLV)

- Programme dédié à utiliser l'indicateur comme un répétiteur de poids universel ou multi balance (MASTER) combinée à DFW/DGT/MCW.

  MODES DE FONCTIONNEMENT :

- Répétiteur multi balance (MASTER) :
  fonction qui permet de répéter jusqu'à 32 balances indépendantes avec la possibilité de gérer leurs fonctions ou bien de visualiser et imprimer la somme des poids de toutes les balances.
- Répétiteur UNIVERSEL de poids :
  fonction qui permet de répéter le poids des balances, par la configuration de la chaîne d'entrée.

- Pour plus d'informations, cliquez ici.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.