DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PW_OLD20190405_N2

"PW" PESE PALETTE EN ACIER PEINT ET EN ACIER INOX



Plateforme en U posée au sol, déplaçable et simple d'utilisation. Permet les opérations de pesée de n'importe quel produit sur palette européenne (800x1200 mm). Les roues et la poignée de transport permettent le déplacement et l'emploi de la balance dans le flux.
Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé. Disponible également en version ATEX Ex II 2GD IIB en acier inox.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec 4 capteurs homologués avec résistance d'entrée 350 Ohm et selon le directive OIML R60 avec protection contre la poussière.
- Structure de support en acier peint de couleur bleue (RAL 5007).
- Pieds de soutien antichoc réglables, niveau à bulle, deux roues et poignée de transport.
- Alimentation 5/15 Vdc.
- Câble blindé de 5 m pour connexion à l'indicateur, avec connecteurs.

VERSION INOX

- Profil très bas, seulement 75 mm de hauteur.
- Pieds articulés d'auto alignement complètement en acier INOX, anti dérapant et anti vibration, réglables en hauteur.
- Structure en acier inox AISI304, et capteurs en INOX IP68. Disponible en version ATEX zone 1 et 2.

OPTIONS A LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x3000e (avec indicateurs DINI ARGEO).
- Version haute résolution en usage interne.

OPTIONS NECESSAIRES EN VERSION ATEX (seulement pour le modèles en acier INOX)

- CCATEX : Certificat ATEX pour chaque capteur.
- JB4QAP : Boîte de jonction certifiée ATEX.
- DCATEXMECH: Déclaration ATEX de la PLATEFORME (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX-1) seulement si la plateforme de pesage à été commandée sans indicateur, autrement, se référer à les certifications disponibles pour indicateur.



ATTENTION
Dans les systémes ATEX est nécessaire l'utilisation de la version en acier INOX, qui sera fourni sans supports en plastique et ses roues.

ACCESSOIRE

- Colonne de support pour l'indicateur.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
PW6	1260x800x85	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PW15-1	1260x800x85	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
PW30-1	1260x800x85	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--
PWI6 INOX	1260x800x75	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PWI15-1 INOX	1260x800x75	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
PWI30-1 INOX	1260x800x75	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.