

TE-C6_INOX

PLATE-FORMS MONOCAPTEUR SÉRIE TE C6



Acier **INOX AISI 304**. Capteur de charge en **Aluminium**. Degré de protection **IP67**.

Classe de précision C3MI, **C6, C6MR**.

Plateforme électronique de petite et de moyenne portée avec CAPTEUR EN ALUMINIUM C6. Construction soignée et robuste, elles sont particulièrement adaptées à des applications industrielles et commerciales, destinées à un usage en environnement où les normes d'hygiène sont très élevées. Disponible en métrologie légale CE-M à 6000e pour le pesage réglementé.

**ENVIRONNEMENT : MODÉRÉMENT HUMIDE,
CORROSIF**



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec capteur de charge homologué C6 de type "single point" en ALUMINIUM, selon la norme OIML R60 avec protection IP67 contre la poussière et la projection d'eau.
- Structure de support tubulaire, mécanique et plateau de charge en inox satiné AISI 304.
- Pieds de soutien INOX réglables et niveau à bulle.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble de longueur 3 m entre la plateforme et l'indicateur, avec connecteurs (IP65).

OPTIONS NECESSAIRES EN VERSION ATEX

- CCATEX : Certificat ATEX pour chaque capteur.
- DCATEXMECH: Déclaration ATEX de la PLATEFORME (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX-1) seulement si la plateforme de pesage à été commandée sans indicateur, autrement, se référer à les certifications disponibles pour indicateur.

DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Mesures et portées spéciales.
- Structure en inox AISI316.

Version multi-échelon "-MI

- Les balances des séries T et TE sont disponibles en version homologuée multi-échelon 2x3000e, la meilleure combinaison de précision et de convivialité pour un instrument de pesage homologué de classe C3.

Par rapport à l'homologation multi-étendu plus courante, la multi-échelon offre une résolution de mesure ADAPTIVE, qui varie automatiquement en fonction du poids mesuré.

NOTE : les modèles multi-échelon sont marqués par le "-MI" final et nécessitent toujours la combinaison avec un indicateur Dini Argeo serie DFW ou 3590, le service d'étalonnage DiniCal et le service d'approbation ECEM2MI.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*	d HR (g)*
TSE3C6	230x330x93	3	0,5	See table below	0,1
TSE3C6-MI	230x330x93	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
TSE6C6	230x330x93	6	1	See table below	0,2
TSE6C6-MI	230x330x93	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TSE12C6	230x330x93	12	2	See table below	0,5
TSE12C6-MI	230x330x93	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TTE6C6	330x330x93	6	1	See table below	0,2
TTE6C6-MI	330x330x93	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TTE12C6	330x330x93	12	2	See table below	0,5
TTE12C6-MI	330x330x93	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TTE30C6	330x330x93	30	5	See table below	1
TTE30C6-MI	330x330x93	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQE12C6	400x400x115	12	2	See table below	--
TQE12C6-MI	400x400x115	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TQE30C6	400x400x115	30	5	See table below	1
TQE30C6-MI	400x400x115	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQE60C6	400x400x115	60	10	See table below	2
TQE60C6-MI	400x400x115	60	--	10/20 (Multi interval)	--

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE