

3590ETPBOX

3590ETPBOX "TOUCH": BORNE AVEC INDICATEUR DE POIDS POUR SYSTÈMES EN LIBRE-SERVICE ET PONTS-BASCULES, AVEC ÉCRAN TACTILE COULEUR



Système libre service pour la gestion des ponts bascules, complet avec un écran tactile de 5,7" et une imprimante thermique intégrés dans un boîtier robuste en acier inoxydable. Equipé en standard avec un lecteur à reconnaissance automatique RFID. Homologation CE-M (OIML R76/EN 45501).

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en acier inoxydable satiné, avec électromécanique et unité d'alimentation pour les dispositifs intégrés.
- Protection IP66* (*exclu imprimante).
- Visière de protection en tôle d'acier contre le soleil et les intempéries.
- Afficheur rétro éclairé avec Touch Screen de 5,7".
- Écrans totalement personnalisés.
- Clavier QWERTY, AZERTY o QWERTZ intégré dans l'afficheur tactile, sélectionnable.
- Lecteur RFID de proximité intégré avec une capacité de lecture jusqu'à 30mm de distance.
- Mémoire alibi de série.
- Sélection rapide de la langue d'affichage.
- Imprimante thermique avec une vitesse >50 mm / sec., résolution 203 dpi, 24/40 colonnes, largeur papier 60 mm.
- Reçues entièrement configurables.
- Logiciel "AF03" pour ponts bascules, configuré de série en usage en libre-service.
- Alimentation 230 Vac.

FONCTIONS

- Remise à zéro, tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.
- Gestion des principaux capteurs digitaux disponibles sur le marché.
- Saisie automatique de données de l'opérateur et du véhicule, par badge magnétique, pour stockage des pesées entrées / sorties.
- Gestion de véhicules avec remorque également sur 2 balances (poids du camion sur la balance 1 + poids de la remorque sur la balance 2).
- Mémorisation de 500 fiches clients/fournisseurs en alphanumérique, sur 2x20 caractères, total entrées, total sorties, poids net et poids total.
- Mémorisation de 500 fiches produits, associables ou non à des tares mémorisées, pour chaque fiche mémorisée : nom du produit en alphanumérique sur 20 caractères.
- Mémorisation de 500 fiches véhicules en alphanumérique de 20 caractères, plaque d'immatriculation (10 crt.) tare, total des entrées et des sorties, poids net et total.
- 6 niveaux de totalisation configurables et imprimables : total partiel, total général, grand total, total par article, total par client, total par véhicule.
- Impression du rapport des fichiers complets ou seulement celles manutentionnés.
- Impression automatique entièrement programmable.
- Possibilité de configurer un mot de passe pour accéder au SETUP.

CERTIFICATIONS PRINCIPALES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R134 (AF09)

PORTS SERIES, ENTREES ET SORTIES DE SERIE

- 2 Ports séries RS232 pour connexion avec une imprimante, un module radio, PC or PLC et interfaces optionnelles.
- 1 Port série RS232/RS485, pour connexion avec un répéteur, balance externe, lecteurs code badges ou capteurs digitaux.
- Entrée en émulation clavier, pour lecteurs code barres/badges ou clavier pc externe, par câble avec connecteur mini DIN (en option).
- 4 sorties optocouplées.
- 2 entrées optocouplées.

Disponible sur demande:

- Sélecteur de monnaie.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE