

## BCSD

"BCSD" BALANCE COMPTEUSE BI BASCULE



**SCALE  
HOUSE**  
electronic weighing

Balance compteuse connectable sur une seconde plateforme, particulièrement indiquées pour les inventaires et le comptage de petites pièces. Fonction de contrôle du poids ou de pièces, totalisation de poids et de pièces, 100 PLU'S mémorisables.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 afficheurs LCD rétro éclairé avec 6 chiffres de 20 mm, affichant simultanément le poids, le poids moyen unitaire d'une pièce et le nombre de pièces.
- Clavier à membrane étanche, alphanumérique et fonctionnel à 20 touches sonores.
- Plateau en acier inox dimensions 230 x 300 mm.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Batterie interne rechargeable (autonomie 70 heures environ) et bloc d'alimentation 230 Vac (fiche EU).
- Port série RS232/C pour connexion d'un PC ou d'une imprimante.
- Entrée pour la connexion à la deuxième plateforme de comptage avec la capacité et la division entièrement programmables (uniquement les plateformes mono-étendu).
- Colisage : dimensions 440 x 370 x 220 mm - poids 5,5 kg environ.
- Sur demande : certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.

## FONCTIONS

- Comptage de pièces :
  - Entrée libre du poids par échantillonnage,
  - Entrée libre du poids unitaire,
  - Optimisation automatique du PMU,
  - Indication du P.M.U. / de la quantité de référence insuffisante,
  - mémorisation de 100 PLU avec une description de 12 caractères, la tare et le poids unitaire.
- Contrôle du poids ou des pièces à 2 seuils avec alarme sonore.
- Totalisation du poids ou des pièces.
- Conversion unité de mesure kg/lb.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique ou pré programmée.
- Calibration digitale.
- Commande du rétro éclairage.
- Arrêt automatique.
- Témoin de décharge batterie.

## CARACTERISTIQUES DU COMPTAGE

- Résolution interne et P.M.U. minimum recommandé (poids moyen unitaire):

Modèle	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Résolution interne g	0,02	0,05	0,1
P.M.U. minimum recommandé g	0,1	0,2	0,5

## DETAIL 1



Exemple d'application avec deux plateformes

NOTE : pour cette configuration, il faut commander un service d'étalonnage SHCAL pour la balance de référence et un pour la balance de comptage.

## VERSIONS

### Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)
BCSD6	6	0,1
BCSD15	15	0,2
BCSD30	30	0,5

Connectable sur une seconde plateforme Scale House



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE