

WEFLK

"WEFLK" BALANCES AU SOL SERIE "WALL-E FLOOR" AVEC IMPRIMANTE



Balances au sol multifonction, précises et fiables, composés par un <u>indicateur de poids</u> avec un clavier numérique, une imprimante intégrée et une <u>plateforme</u> monobloc robuste en acier peint. Particulièrement indiquée pour une utilisation en milieu industrielle ou commerciale, cette balance permet de peser et imprimer des tickets avec une entête, et 2 ID numériques libres. Balances HOMOLOGUÉES CE-M en double échelon en standard, selon les normes OIML R-76 / EN 45501.

BALANCES AU SOL: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indicateur de poids avec boîtier en ABS, afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions.
- Clavier étanche numerique-fonctionnel à 17 touches.
- Imprimante thermique solidale (langue d'impression parametrable, standard en Anglais)
- Date et heure de serie.
- Fonctionnement avec 4 capteurs en acier, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure de support tubulaire en acier peint. Pied réglable et niveau à bulle.
- Renforts de protection près des capteurs.
- Plateau robuste en tôle larmée.
- Étalonnage et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
- Câble de 3 m pour la connexion à l'indicateur de poids.
- Alimentation par batterie interne rechargeable ou bloc d'alimentation 230 Vac.
- Étalonnage en haute résolution de série pour usage interne, avec précision 0,03% de la capacité maximale (activable par menu de programmation).

BALANCES AU SOL: FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement de la part par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
 - Affichage à haute résolution x 10
 - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire, moyennant poids-étalon (à usage interne)
 - Net/Brut
 - Conversion livre/kg
 - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
 - Totalisation de poids
 - Formulation basic
 - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et de seuils
 - Pesage en pour cent
 - Dosage en pour cent avec cible programmable
 - Compte-pièces
 - Hold
 - Mémoire Alibi (optionnelle)

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Colonne en acier inoxydable.

VERSIONS

Versions disponibles				
	lxwxh	N° celle	Max	M
Codice	(mm)	N Celle	(kg)	2R (kg)*
WEFLBK1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5
WEFLDK3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1
WEFLEK3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1

 $^{(\}mbox{\ensuremath{^{\star}}})$ Ces versions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China

DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 921784

