DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

MCWX2GD

"MCWX2GD" CROCHETS PESEURS ATEX À SÉCURITÉ SINGULIER

Crochets peseurs pour les applications de pesage dans les zones à risque d'explosion ATEX (zones 1 et 21, 2 et 22) et répondant à la norme Ex II 2G IIC T4 Gb X et Ex II 2D IIIC T197°C Db X. **le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu.**
Entièrement en acier inox avec degré de protection IP65.
A FAIBLE ENCOMBREMENT EN HAUTEUR pour un usage optimal des systèmes de levage.
Prédisposés pour le montage d'un anneau en supérieure et d'un crochet en inférieur.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Système à sécurité singulier, pour le levage et le pesage du charge suspendu.
- Conformes aux directives 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Indicateur avec clavier étanche numérique et fonctionnelle à 17 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et signalitique pour la visualisation des fonctions activées.
- Précision: +/- 0.1% au fin d'echelle.
- Construction soigné et robuste, en acier INOX avec une protection IP65.
- Forni avec une manille en inférieur et en supérieur GR3 (GR6 pour le 3T et 6T version).
- Set-Up et calibration configurables via le clavier par masses étalons.
- Température de fonctionnement : -10/+40 °C
- Filtre numérique, anti vibration et oscillation, réglable.
- Arrêt automatique pour économiser l'énergie, programmable.
- Batterie hermétique extractible avec autonomie 160 heures environ, rechargeable uniquement en zone saine.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz de série à utiliser uniquement zone saine.

FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro.
- Tare automatique.
- Tare prédéfinie.
- Sélection tare par l'archive, avec 10 mémoires.
- Code ID.1, code ID.2 de 10 digits.
- Commande sélection de fonction.
- Touche ON/OFF.

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Affichage simple avec/sans la haute résolution HR (x 10).
- Brut/Net.
- Conversion lb/kg.
- Totalisation de poids, jusqu'à 10 valeurs de poids enregistrées.
- Formulation basic.
- Comptage avec possibilité d'entrer un poids unitaire connu.
- Hold.

OPTION ET ACCESSOIRES

- Pack batterie rechargeable, pour une utilisation en continu 24/24h.
- Crochet en inférieur.
- Anneau.
- Certificat d'étalonnage ACCREDIA selon les normes OIML/ASTM.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWX2GD600-1	600	0,2	--	0,1
MCWX2GD1T5-1	1500	0,5	--	0,2
MCWX2GD3T-1	3000	1	--	0,5
MCWX2GD6T-1	6000	2	--	1
MCWX2GD600M-1 M	600	--	0,2	--
MCWX2GD1T5M-1 M	1500	--	0,5	--
MCWX2GD3TM-1 M	3000	--	1	--
MCWX2GD6TM-1 M	6000	--	2	--

(*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR définie ci-dessous.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.