

WBKPTD_OLD20180305

"WBKPTD - C4": KIT POUR LE MONTAGE DE
PONTS BASCULES NUMERIQUES



Cette chaîne de mesure pour ponts bascules est composée de 8 capteurs numériques série RCPTD en acier inox IP68, des plaques oscillantes en acier galvanisé et de la boîte de jonction avec 10 entrées (disponible pour l'indicateur 3590E ÉCRAN TACTILE).

Capteurs de chargement **NUMERIQUES** en acier nickelé.

Degré de protection générale **IP66**. (**IP68** avec l'option GELBOX).

PORTEE TOTALE: **240t** (8 capteurs de 30 t)

OIML R60, classe de précision **C4**

Hauteur capteurs (cups inclus) : **200mm**.

CAPTEUR: CÂBLE DE CONNEXION LONGUEUR **18m**.

CARACTERISTIQUES CAPTEUR

- RCPTD capteurs pour les ponts bascules.
- Classe de précision C4.
- Interne en acier inoxydable avec corps en acier nickelé, soudé au laser.
- Optimisé pour une connection en parallèle.
- Degré d'etanchéité IP68.
- Capacité max. 30.000 kg.
- Câble de connexion blindé longueur de 15 m.
- Equipe du grain supérieur et inférieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Approbation avec 3590E touch screen, pour balances en métrologie légale.
-

CARACTERISTIQUES DE LA BOITE DE JONCTION

- Boîte de jonction JB10QD avec 10 entrées en polyester renforcé.
- Degré de protection IP66 ou IP68 avec l'option GELBOX.
- Borniers de raccordement.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE