

WBKPTD

"WBKPTD - C4": KIT NUMERIQUE POUR PONTS BASCULES



Cette chaîne de mesure pour ponts bascules est composée de 8 capteurs numériques série RCPTD en acier inox IP68, des plaques oscillantes en acier galvanisé et d'une boîte de jonction avec 10 entrées (disponible pour l'indicateur 3590E ÉCRAN TACTILE).

Corps en acier nickelé avec boîte externe en acier **INOX**, soudé au laser.

PORTEE TOTALE: **240t** (8 capteurs de 30 t)

OIML R60, classe de précision **C4**

Hauteur capteurs (cups inclus) : **200mm**.

Longueur câble des capteurs: **18m**.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES CAPTEUR

- Corps en acier nickelé avec boîte externe en acier INOX, soudé au laser.
- Indice de protection IP68.
- Capacité max. 30.000 kg.
- Equipé du grain supérieur et inférieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques.
- Câble de connexion blindé longueur de 18 m.
- Certificat d'essai disponible sur demande.
- Approbation avec 3590E touch screen, pour balances en métrologie légale.

Si vous voulez afficher la fiche technique complète, cliquez [ICI](#).

CARACTERISTIQUES DE LA BOITE DE JONCTION

- Boîte de jonction JB10QD avec 10 entrées en polyester renforcé.
- Indice de protection IP66 ou IP68 avec l'option GELBOX.
- Diodes de protection contre les décharges et les perturbations électriques.

Si vous voulez afficher la fiche technique complète, cliquez [ICI](#).



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE