

882IS

882IS Indicateur de poids numérique à sécurité intrinsèque



L'alimentation électrique à sécurité intrinsèque et à plage automatique permet le câblage vers une seule ligne de conduit CA et une étanchéité à partir de la zone sûre. Une batterie rechargeable homologuée FM est également disponible pour des applications isolées ou mobiles. Le 882IS utilise un écran LCD rétro-éclairé pour maintenir une excellente visibilité et une utilisation simple, même dans les endroits peu éclairés. Son boîtier en acier INOX offre une protection optimale contre les intempéries.

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

- En savoir plus sur www.ricelake.com

DETAIL 1





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE