DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DAC16O

"DAC16O": SORTIE ANALOGIQUE 16 BIT PROGRAMMABLE



Sortie analogique 16 bit, en tension ou en courant. Programmable 0...5/0...10VDC, 0...20/4...20mA par **l'indicateur** ou par pc avec Dinitools. Particulièrement indiquée pour l'utilisation avec PLC et dans les milieux industriels.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Valeurs de sortie librement programmables par l'indicateur ou par pc avec Dinitools, 0...5/0...10Vdc ou 0...20/4...20mA. ±10VdC sur demande.
- Résolution 16 bits (65536 divisions).
- Rafraichissement: de 30 à 50 Hz (selon l'indicateur de poids).
- Précision: minimale +/- 0.08%, typique 0.015% par rapport au FS de la sortie analogique (température de fonctionnement 25°C).
- Résistance maximale qui peut être appliquée à la sortie en courant: 350 Ω.
- Résistance minimale qui peut être appliquée à la sortie en tension: 10 kΩ.
- Facilement configurable par l'indicateur ou par pc avec Dinitools.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.