DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

OBRF3GD

"OBRF2G4-3GD" INTERFACE RADIOFRÉQUENCE POUR ZONES ATEX 2 ET 22



Module radiofréquence pour la communication SANS FIL des données en zone ATEX 2 et 22, aux normes :
ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X pour gaz
ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X pour poudre.
Il peut être appliqué aux balances de table / au sol et aussi aux balances mobiles, comme les transpalettes peseurs et les pèse palettes, et permet d'envoyer des données à une très longue distance.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

Caractéristiques techniques

- Boîtier en ABS IP66.
- Dimensions (lxwxh) : 120 x 80 x 55 mm.
- Câble blindé de 3m fourni en standard, pour la connexion à un indicateur de poids.
- Alimentation directement par l’indicateur.

Caractéristiques de fonctionnement

- La fréquence de travail de 2.4 GHz, jusqu'à 39 canaux différents pour installer plusieurs systèmes indépendants dans le même leiux de travail.
- Distance de travail, dans les conditions d’environnement et d’installation adeguates : jusqu'à 45m à l'intérieur, jusqu'à 140m à l’extérieur.
- Signal d'entrée: RS232 standard.
- Installation intégrée à l'intérieur de la balance.
- Il n’a pas besoin de protocoles de communication spéciaux, il transmet d’une manière transparente tout caractère reçu d'entrée.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.