DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

LTW_COMPACT

TABLIER AVEC SYSTÈME DE PESAGE INTÉGRÉ LTW COMPACT

Tablier peseur pour chariot élévateur, avec guide de fixation DIN15173 - FEM classe II, pour transformer un chariot élévateur normal en une balance mobile. Equipé d'un indicateur de poids COMPACT en cabine, polyvalent et facile à utiliser. Disponible également en version homologuée pour un usage réglementé.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES DE PESAGE

- Surcharge maximale admissible : plus de 300% de la portée maximale, avec écrous de protection contre les surcharges en cas de rupture de la charnière.
- Précision :
  > usage interne : +/- 0,05% de la portée
  > homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).
- Inclinaison horizontale maximale (basculement) : +/- 2° avec les mêmes caractéristiques de précision.

POURQUOI CHOISIR LTW COMPACT DINI ARGEO

- Le tablier peseur est la solution la plus robuste pour le pesage et la manutention des charges dans l'entrepôt.
- Solide et robuste, il est équipé d'un système de protection intégré contre les surcharges et les chocs accidentels.
- L'indicateur COMPACT en standard, facile à installer dans la cabine, est utile pour lire les données de pesage.
- Convient aux fourches standard FEM2A et FEM2B.
- Construit avec 2 capteurs Dini Argeo, en acier inoxydable, avec protection IP68.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.
- Disponible en version câble ou Bluetooth, totalement sans fil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de la plaque 910 x 407 x 110 mm
- Poids 184 kg
- Longueur maximale de la fourche : 1100 mm
- Déplacement maximal du centre de gravité : 55 mm
- Structure de support des plaques en acier épais
- Boîte de jonction hermétique
- Câble extensible en standard (longueur 5 m)

	LTP	ELP	TWIN FORKS	LTW
Weighing technology	Hydraulic pressure	Hydraulic pressure	Load cells	Load cells
Application	Forklifts	Electric pallet trucks and stackers	Forklifts	Forklifts
CE-M approved	No	No	Yes	Yes
Resolution (internal use)	From 5 kg	From 1 kg	1 / 2 kg	0,2 / 0,5 kg 0,5 / 1 kg
Resolution (CE-M approved)	-	-	2 / 5 kg	1 / 2 kg 2/ 5 kg
Precision	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 2 kg	± 0,05 % of the max. capacity

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR DE POIDS COMPACT

- Indicateur de poids en ABS avec écran LCD rétro-éclairé de 25mm avec 6 chiffres à haut contraste et des icônes pour montrer les fonctions actives. Complet avec support de fixation pour l'installation en cabine.
- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Boîtier ABS IP68 facile à nettoyer, résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Indication visuelle et sonore de surcharge.
- Arrêt automatique (économie d'énergie) : 5 minutes réglables ou désactivables.
- Alimentation électrique directement depuis le chariot élévateur (alimentation électrique disponible en option)
- Imprimante en option complète avec support de fixation pour l'installation en cabine.

AFFICHEUR SUR LE TABLIER PESEUR (version Bluetooth)

- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm, à 6 chiffres, à fort contraste, avec icônes de fonctions actives.
- Boîtier ABS IP68 facile à nettoyer, résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Communication avec l'indicateur de poids en cabine par Bluetooth.
- Alimentation par batterie rechargeable intégrée, avec une autonomie de 60 heures, et chargeur de batterie externe fourni en standard.

DETAIL 1

Fourches non incluses.

VERSIONS

Versions disponibles

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	LTWC15	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5
	LTWC15BTH	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25BTH	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5

NOTE : Divisions homologuées obtenues avec l'option ECEMLTW.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.