

EPWLI

ENSEMBLE PÈSE-PALETTE EN ACIER INOXYDABLE EPWLI



Pèse-palette en acier inoxydable, rapide, précis, facile à utiliser et à transporter. Indicateur de poids intégré, complet de câble de connexion extensible. Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité maximale : 2 000 kg
- Résolution :
 - > usage interne : 0,2 / 0,5 / 1 kg
 - > homologuée : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage sur europalettes avec charge répartie):
 - > usage interne : +/- 1 kg
 - > homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).
- Étalonnage et configuration numérique depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS.

POURQUOI CHOISIR EPWLI DINI ARGEO

- Une solution rapide et précise pour peser les palettes partout où cela est nécessaire.
- Entièrement en acier inoxydable, pour une utilisation dans des environnements difficiles ou avec des exigences d'hygiène élevées.
- Facile à utiliser avec les transpalettes manuels.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.
- Réalisé avec 4 capteurs Dini Argeo, en acier INOX, homologué, avec indice de protection IP67.
- Indicateur de poids avec support réglable, adapté pour être installé sur la colonne en option, sur le mur, sur le banc, ou fixé à la structure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et surface de charge en tôle d'acier inoxydable, complète de pieds réglables.
- Bulle de niveau, roues et poignée de transport.
- Câble de connexion à l'indicateur, longueur 3 mètres.
- Fourni en standard avec un tiroir extractible pour loger 4 piles AA (non fournies), également rechargeables, et un connecteur standard pour la connexion à un adaptateur électrique externe (s'il est connecté, il exclut la puissance de la batterie).
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm avec 6 chiffres à fort contraste, avec des icônes pour afficher les fonctions actives.
- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Boîtier en acier inoxydable IP68 facile à nettoyer, résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Alimentation électrique 110-240 Vac.
- Port RS 232/C bidirectionnel sur connecteur RJ pour une connexion rapide (USB ou RS485 en option), configurable pour PC, PLC, affichage à distance supplémentaire.
- Port RS 232/C bidirectionnel configurable pour la connexion à une imprimante ou une étiqueteuse.
- Température de fonctionnement : -10° / +40° C

MODES DE FONCTION SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
 - Affichage à haute résolution x 10
 - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire par moyen de poids-étalon (à usage interne)
 - Net/Brut
 - Conversion livre/kg
 - Conversion Newton/kg
 - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
 - Totalisation de poids
 - Formulation basic
 - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
 - Pesage en pour cent
 - Dosage en pour cent avec cible programmable
 - Compte-pièces
 - Hold
 - Remplissage/Dosage à deux vitesses avec le départ cycle (option DFIO obligatoire)

Les fonctions "Alibi memory" et "Setpoint" sont disponibles en combinaison avec le mode de fonctionnement souhaité et s'activent automatiquement à l'installation de la carte correspondante en option.

- Fonctions à la demande:
 - PEAK, détection des pics de poids (code DFWPK)
 - Conversion Newton/kg (code DFWPK)
- Accès au menu utilisateur par la touche dédiée*, pour le réglage des filtres de pesage, date et heure, point de consigne et tare accessible par l'utilisateur, avec un mot de passe d'accès programmable.

** Ces touches d'accès rapides aux menus peuvent être invalidées par la configuration d'un mot de passe dédié.*

DETAIL 1



DETAIL 2



Colonne en option.

VERSIONS

Versions disponibles					
	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
	EPWLI-2	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLIM-2 M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE