

TPWI

TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX AISI TPWI



Transpalette peseur en ACIER INOXYDABLE spécifiques pour l'industrie chimique et pharmaceutique et les environnements à hautes exigences d'hygiène. Disponible également en version homologuée pour un usage réglementé. Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, à l'aide de poids étalons certifiés.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité de levage maximale : 2 000 kg.
- Résolution :
 - > usage interne : 0,2 / 0,5 / 1 kg
 - > homologuée : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage de marchandises sur des europalettes avec charge répartie):
 - > usage interne : +/- 1 kg
 - > homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).
- Paramètres d'étalonnage et de configuration configurables depuis le clavier ou le PC.

POURQUOI CHOISIR TPWI DINI ARGEO

- Transpalette peseur en acier INOX, spécialement conçu pour l'industrie chimique et pharmaceutique et pour les environnements avec des exigences d'hygiène élevées.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.
- Réalisé avec 4 capteurs Dini Argeo, en acier INOX IP68, pour des performances de pesage élevées.
- Grâce à l'imprimante optionnelle, avec boîtier IP65, il peut imprimer les pesées exécutées.
- Batterie rechargeable intégrée, avec une autonomie d'environ 50 heures.
- Equipé d'une colonne compacte, pour une manutention facile.
- Indicateur de poids avec boîtier étanche IP65 en acier inox, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Le grand écran LCD rétroéclairé de 25 mm est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité.
- Chaque transpalette est testé et fourni avec un certificat d'étalonnage pour garantir la précision déclarée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fourches à profil bas, seulement 85 mm.
- Dimensions des fourches 1150 x 550 x 85 mm.
- Hauteur de levage 180 mm.
- Poids 135 kg environ.
- Structure de roulement entièrement en acier inox extra épais.
- Fourches en acier inoxydable AISI 316.
- Couvercles de fourche fermés pour une meilleure protection des doubles roues arrière.
- Roues directrices et galets arrière en nylon.
- Pompe de levage en acier inox.
- Clavier étanche à membrane, avec 17 touches numériques/fonctionnelles.
- Chargeur de batterie 230Vac 50Hz avec fiches EU, UK, US, AU en standard (temps de recharge 8 heures).
- 1 port RS232/C pour l'imprimante
- 1 port RS232/C pour les modules de communication radio Wi-Fi, Bluetooth ou 2,4 GHz.
- Température de fonctionnement -10° / +40° C

LE PLUS FACILE À RECALIBRER ET À RÉPARER

- Le seul à ne pas avoir de boîte de jonction : le réglage de chaque capteur s'effectue commodément à partir du clavier.
- Pièces de rechange et d'usure toujours disponibles et prêtes à être livrées.
- Centres de service spécialisés dans toute l'Italie.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement de la part par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
 - Affichage à haute résolution x 10
 - Net/Brut
 - Conversion livre/kg
 - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
 - Totalisation de poids
 - Formulation basic
 - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et de seuils
 - Pesage en pour cent
 - Dosage en pour cent avec cible programmable
 - Compte-pièces
 - Mémoire Alibi (optionnelle)
- Accès au menu utilisateur par moyen de la touche dédiée*, pour le réglage des filtres de pesage, date et heure, points de consignes et tare accessible par l'utilisateur, avec mot de passe d'accès programmable.

* Ces touches d'accès rapide aux menus peuvent être invalidées avec la configuration d'un mot de passe dédié.

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

- Autres portées / résolutions spéciales : sur demande.
- Autres versions spéciales : sur demande

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
TPW20I-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM-2 	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE