

OBCLT

"OBCLT" FEU TRICOLEURE EN BOITIER ABS ET INOX



Feu tricolore avec signal acoustique programmable, contrôle du "barre graphe", solidaire aux indicateurs série DFW et 3590. Ce feu permet la gestion de 3 ZONES LUMINEUSES et du BUZZER de façon indépendante, avec logique TTL.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indication lumineuse avec 3 blocs de 15 LED.
- Indication acoustique avec buzzer.
- Alimentation de 5,5 à 7,5 Vdc.
- Consommation de courant :
Maximale : 320 mA (toutes les zones allumées + buzzer)
Typique : 140 mA (une seule zone allumée)

N.B. ACCESSOIRE QUI NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ UNIQUEMENT QU'AVEC UN INDICATEUR DE POIDS.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE