

PROFI232

"PROFI232" INTERFACE PROFIBUS EXTERNE EN BOITIER MONTAGE RAIL DIN POUR INDICATEURS "ENTERPRISE"



Interface externe permet la connexion des indicateurs de poids CPWE et 3590E à un réseaux Profibus. Grande quantité de données disponibles.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

FONCTIONNEMENT

- Gestion complète de Profibus-DP Slave, selon IEC 61158
- 16 bytes en entrée / 16 bytes de sortie de l'interface SSC
- Sélection automatique de la vitesse : de 9600 bit/s à 12 Mbit/s
- Vaste gamme de données disponibles en fonction de l'indicateur de poids auquel il est connecté
- Disponible pour les indicateurs CPWE et 3590E dans les versions avec la gestion du protocole Profibus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en ABS pour montage sur rail DIN
- Dimensions lxwxh (mm) : 53 x 58 x 90
- Alimentation: de 12 à 24Vdc
- Sorties séries RS232 et RS485 sur bornier à vis
- Sortie Profibus sur connecteur 9 broches
- Carte Optoisolée contre les décharges électriques et électrostatiques



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE