DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PROFI232

"PROFI232" INTERFACE PROFIBUS EXTERNE EN BOITIER MONTAGE RAIL DIN POUR INDICATEURS "ENTERPRISE"



Interface externe permet la connexion des indicateurs de poids CPWE et 3590E à un réseaux Profibus. Grande quantité de données disponibles.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

FONCTIONNEMENT

- Gestion complète de Profibus-DP Slave, selon IEC 61158
- 16 bytes en entrée / 16 bytes de sortie de l'interface SSC
- Séléction automatique de la vitesse : de 9600 bit/s à 12 Mbit/s
- Vaste gamme de données disponibles en fonction de l'indicateur de poids auquel il est connecté
- Disponible pour les indicateurs CPWE et 3590E dans les versions avec la gestion du protocole Profibus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en ABS pour montage sur rail DIN
- Dimensions lxwxh (mm) : 53 x 58 x 90
- Alimentation: de 12 à 24Vdc
- Sorties séries RS232 et RS485 sur bornier à vis
- Sortie Profibus sur connecteur 9 broches
- Carte Optoisolée contre les décharges électriques et électrostatiques

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.