

LCCB

"LCCB" CÂBLE MESURE



Câble mesure blindé pour indicateurs, capteurs
ou boîtes de jonction.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

Caractéristiques câble LCCB

- Câble mesure semi rigide.
- Type : 6 x 0,25 mm², diamètre 5,5mm.
- Câble blindé contre les interférences.

Code couleurs standard Dini Argeo	
<i>Couleur</i>	<i>Fonction</i>
JAUNE	SIGNAL -
ROSE	SIGNAL +
VERT	SENSE +
BLANC	SENSE -
MARRON	ALIMENTATION +
GRIS	ALIMENTATION -

Caractéristiques câble LCCBA

- Câble armé, gaine extérieure en PVC transparent
- Câble mesure semi rigide.
- Type : 6 x 0,25 mm², diamètre 8 mm.
- Câble blindé contre les interférences.

Code couleurs standard Dini Argeo	
<i>Couleur</i>	<i>Fonction</i>
JAUNE	SIGNAL -
ROSE	SIGNAL +
VERT	SENSE +
BLANC	SENSE -
MARRON	ALIMENTATION +
GRIS	ALIMENTATION -

Caractéristiques câble LCCBM

- Câble de mesure souple.
- Type : 4 x 0,34 mm².
- Câble blindé contre les interférences.

Code couleurs standard Dini Argeo	
<i>Couleur</i>	<i>Fonction</i>
JAUNE	SIGNAL -
VERT	SIGNAL +
BLANC	ALIMENTATION -
MARRON	ALIMENTATION +

DETAIL 1



DETAIL 2



Câble mesure souple 4 fils

LCCBA: Câble armé 6x0.25 mm²



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE